



TONTIN ALA 5056m<sup>2</sup>.  
 KAAVAN MUKAINEN TEHOIKUUSLUKU e=0,4.  
 TONTIN RAKENNUSOIKEUS 5056m<sup>2</sup> X 0,4= 2022,5 kem<sup>2</sup>  
 RAKENNUKSEN KERROSALA: 936,5 kem<sup>2</sup> +134,5 kem<sup>2</sup> =1071,0 kem<sup>2</sup>  
 RAKENNUKSEN BRUTTOALA: 1071,0 brm<sup>2</sup>.  
 RAKENNUKSEN TILAVUUS: HALLIOSA 4960 m<sup>3</sup> + TSTO-OSA 900 m<sup>3</sup> = 5860 m<sup>3</sup>.

RAKENNUKSEN KÄYTTÖTAPA:  
 TOIMISTO-OSA:TYÖPAIKKATILA  
 HALLITILA: KOKOONPANO-TILA, ASENNUSTILA, VARASTOTILA

RAKENNUKSEN PALOLUOKKA ON P3.  
 RAKENNUKSEN PALOVAARALLISUUSLUOKKA ON 1.  
 RAKENNUKSEN SUOJAUSTASO ON 1.  
 RAKENNUKSEN HENKILÖMÄÄRÄ ON N. 20H ELI ALLE 50 HENKILÖÄ.  
 HALLIOSAN KORKEUS ON 6,80 M, TOIMISTO-OSAN 6,94 M.

TOIMISTO-OSASSA VAAHTOSAMMUTTIMET (1. JA 2.KERROS). KEITTIÖSSÄ SAMMUTUSPEITTO.  
 HALLISSA JAUHESAMMUTTIMET.  
 SAVUNPOISTOIKKUNAT SÄHKÖINEN AVAUS.  
 ERILLISTEN HALLIOSIEN ULKO-OVET SEKÄ POISTUMISTIET MERKITÄÄN VALAISTULLA POISTUMISOPASTEELLA JA VARATIEDOT KYLTILLÄ.  
 ERILLISTEN HALLIOSIEN VÄLISEINÄT TEHDÄÄN EI30-RAKENTEINA JA ULOTETAAN VESIKATTEESEEN SAAKKA.  
 ULLAKOT JAETAA 400m<sup>2</sup> OSIIN JA KUKIN OSASTO VARUSTETAAN KATTOLUUKULLA.  
 TALOTEKNIKKALIITTYMÄT TARKEMMIN LVIS-ASEMPIIRUSTUKSEN YMS. ERITYSSUUNNITELMIEN MUKAAN.  
 VESIKATON KÄYTTÖTURVALLISUUS MÄÄRÄYSTEN MUKAISESTI.

K.osa/Kylä	Kortteli/Tila	Tontti/RN:O	Viranomaisen asiakirjamerkintöjä varten
---	3053	3	
Rakennustyyppi	Piirustuslaji	Piirustuksen sisältö	Mittakaavat
UUDISRAKENNUS	PÄÄPIIRUSTUS	ASEMPIIRUSTUS	1 : 500
Rakennuskohde			
KONEHALLI KANTO LINNUNRATA 10 90440 KEMPELE			

Työn numero: Piirustuksen numero:  
**LAATIO** *[Signature]*  
 ARKKITEHTITOIMISTO

WK | 03/09/21 | 891 | ARK

101